



Ministerstvo dopravy



Č. j./Sp. zn./Typ
MD-56414/2026-910/5
MD/56414/2026/910 RD

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury (dále jen „Ministerstvo dopravy“), podle § 77 odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu společnosti OHLA ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno-Slatina (dále také „žadatel“), zastoupené společností GEFAB CS, spol. s r.o., IČO 41602901, se sídlem Švédská 5, 620 00 Brno, doručeného dne 21. 9. 2026, a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“), č. j. MV-152589-2/OBP-2026 ze dne 24. 9. 2026,

stanoví přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace

na dálnicích **D1** a **D2** v souvislosti s akcí „D1 01191.A MÚK Brno jih“, etapami II.A.4 a II.B, spočívající v umístění, zneplatnění či odstranění přenosných, proměnných nebo stálých svislých a vodorovných dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů a zařízení pro provozní informace podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), v rozsahu a provedení dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu (GEFAB CS, spol. s r.o.; RDS), který tvoří nedílnou součást tohoto opatření, s tím, že úprava provozu bude provedena v souladu s poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu.

Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce

Pozn: Tímto opatřením se nahrazuje opatření obecné povahy vydané pod č. j. MD-56414/2026-910/3 ze dne 25. 9. 2026 (oproti tomuto opatření se opravují drobné nedostatky v projektové dokumentaci a doplňuje chybějící výkres části dálnice D1 pro etapu II.A.4).

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce podle § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad v řízení vedeném pod sp. zn. MD/56451/2026/910 SSU.

Městská část Brno-jih
Doručeno: 02.10.2026
MCBJIH/11329/2026

listy: přílohy: 4
druh: li/sv:



bc07es9af91385

Odůvodnění

Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na dálnici D1 a D2 na základě podnětu žadatele po písemném vyjádření Ministerstva vnitra č. j. MV-152589-2/OBP-2026 ze dne 24. 9. 2026 [§ 77 odst. 2 písm. a) a § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu]. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D2 souvisí s rozšířením dálnice D1 ze stávajícího čtyřpruhového uspořádání na uspořádání šestipruhé (3 jízdní pruhy v každém směru) v úseku km 196,000–197,500. Součástí je přestavba MÚK Brno-jih na kapacitnější řešení, přestavba dálnice D2 v úseku km -0,430 až 0,965 a souběžných kolektorů včetně nezbytného vybavení a příslušenství.

Vzhledem k tomu, že stanovená přechodná úprava provozu obsahuje prvky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, je předmětné stanovení přechodné úpravy provozu vydáváno formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavek na vyloučení provozu z dílčích částí dálnice vyplývá z obecného zájmu na zabezpečení pracovního místa na dálnici. Výsledný rozsah přechodné úpravy provozu je dán aktuálním dopravně-technickým stavem dálnice, místní úpravou provozu na dálnici a rozsahem chráněného prostoru sestávajícího z bezpečnostní zóny, dále pracovního místa vymezeného samotným prostorem staveniště a příčnou uzávěrou sloužící k plynulému převedení provozu podél chráněného prostoru.

Dále je třeba zmínit, že stávající dopravně-technický stav dálnic D1 a D2 a charakter předmětných stavebních prací, obnášející nutný pohyb pracovních strojů po dálnici, neposkytují žádný prostor pro přijetí opatření nestavebního charakteru, v důsledku kterého by bylo možné zmenšit rozsah omezení či alespoň zmírnit negativní dopady na dálniční provoz.

Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí bylo v souladu s obecnými schématy uvedenými v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (ŘSD, 11/2023) (dále jen „Příručka ŘSD“) nutné v uzavírci a v úseku před uzavírkou postupně snížit nejvyšší dovolenou rychlost. Taktéž bylo z důvodu výrazného šířkového omezení dálnice nezbytné přistoupit k vyloučení provozu vozidel v levém jízdním pruhu, jejichž šířka přesahuje hodnotu 2,2 m. Z důvodu vysoké intenzity provozu nákladních automobilů a nutnosti eliminace nebezpečných jízdních manévřů bezprostředně před začátkem uzavírky (náhlá změna směru nebo rychlosti jízdy) s možností vzduť dopravy před uzavírkou je pak v souladu se schématem DD 100 uvedeným v Příručce ŘSD, II. díl, v úseku před uzavírkou stanoven zákaz předjíždění pro nákladní automobily tak, aby došlo k jejich včasnému zařazení do pravého jízdního pruhu.

Vzhledem k očekávaným dopravním komplikacím s možností častých kongescí je součástí opatření obecné povahy i umístění systému mobilního liniového systému řízení dopravy tak, aby řidiči vozidel byli zejména včas varováni před začátkem kolony, včetně harmonizace dopravního proudu před uzavírkou (pozn. jedná se o rozšíření systému mobilního liniového řízení dopravy nad rámec již stanovený v opatření obecné povahy vydaném Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-40164/2025-940/4 ze dne 15. 7. 2025).

Předmětem stanovení jsou rovněž světelné signály upozorňující na místa vyžadující zvýšenou pozornost a výstražné svislé dopravní značky upozorňující řidiče na blížící se pracovní místo v souladu s obecnými schématy přechodné úpravy provozu na dálnici ve smyslu § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu. Vzhledem k uzavírci dálniční větve na MÚK Brno-jih ve směru Bratislava–Ostrava a z toho vyplývajícimu překročení kapacity křižovatky (zejména větve Bratislava–Praha a navazujícího průpletového úseku dálnice D1 vlevo) jsou předmětem stanovení také dopravní značky informující o této uzavírci již na dálnici D2 na MÚK Břeclav (EXIT 48), a to včetně vyznačení objízdných tras. Na dálnicích D1 a D2 rovněž zůstává v platnosti přechodné dopravní značení z předchozích etap, které informuje o uzavírci a objízdných trasách pro větve Praha–Brno, Brno–Praha, Ostrava–Brno a Brno–Ostrava.

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V Praze 2. října 2026

Elektronický podpis: 2.10.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Petr Vůjtěch

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 30.9.2029 09:51 +02:00

Ing. Petr Vůjtěch

ředitel

Odbor infrastruktury

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanovení přechodné úpravy provozu však nabývá účinnost již pátým dnem.

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne:

(Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce)

Rozdělovník

- OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno-Slatina
obdrží prostřednictvím: GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
- úřední deska MD
- **úřední deska měst Hodonín, Strážnice, Veselí nad Moravou, Bzenec, Modřice, městských částí Brno-jih, Brno-Slatina, Brno-Černovice, Brno-Židenice, obcí Hrušky, Petrov (okres Hodonín), Vnorovy, Moravský Písek, Spytlíhův** [spolu s žádostí o uveřejnění tohoto opatření formou veřejné vyhlášky vč. uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a žádostí o zaslání dokladu o datech vyvěšení/zveřejnění a sejmutí do datové schránky Ministerstva dopravy] – § 77 odst. 5 věta druhá zákona o silničním provozu

Vyvěšeno dne:

05 -10- 2026

Sejmuto dne:

Úřad městské části města Brna
Brno-jih


Mariánské nám.13, 617 00 Brno





Příloha k č. j. MD-56414/2026-910/5
situace, D1
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury







MLDŘ viz smlouven PIP a užiti ZPI č.j.: MD-4016/2025-940/4 ze dne 15.7.2025

PRAHA


OSTRAVA

D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D		D		D		D	
D		D							





The image shows a sample of a Japanese passport. The top part is the passport cover, which is white with a red and white Japanese flag on the left. The passport number '021' is printed in the top right corner. Below the flag is the Japanese text '日本国' (Japan). The bottom part is the inside of the passport, which is white. It features the passport number '021' in the top left corner. Below the number is the name '山田太郎' (Yamada Taro) in Japanese. To the right of the name is the name 'TARO YAMADA' in English. Below the name is the date of birth '1980.01.01' and the date of issue '2010.01.01'. At the bottom right is the date of expiration '2015.01.01'. There are also some smaller text fields and a red circular stamp on the right side.



1. Identifikační údaje	2
1.1. Označení stavby	2
1.2. Investor	2
1.3. Zhotovitel stavby	2
1.4. Zhotovitel dokumentace a dopravního značení	2
2. Základní údaje o stavbě	3
3. Dočasná svodidla	3
4. Provizorní kamerový dohled, měření rychlosti a PDZ.....	3
5. Použité projektové podklady	3
6. Zásady DIO	4
7. Technické řešení.....	5
7.1. Etapa II.A.4	5
7.2. Etapa II.B.	5
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	5
8.1. BOZP obecně.....	5
8.2. Provozní směrnice ŘSD	6
8.3. Některé vybrané povinnosti plynoucí z Provozních směrnic	6
9. Závěr	7
10. Přílohy TZ.....	7

Příloha k č. j. MD-56414/2026-910/5
Technická zpráva
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury

1. Identifikační údaje

1.1. Označení stavby

Název stavby:	D1 01191.A MÚK Brno jih
Objekt:	SO 180
Název objektu:	Dopravně inženýrská opatření
Místo stavby:	Dálnice D1, D2
Katastrální území:	k.ú. Dolní Heršpice, Brněnské Ivanovice, Horní Heršpice
Kraj:	Jihomoravský kraj
Stupeň:	RDS

1.2. Investor

Název a adresa investora:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČO: 659 93 390
Nadřízený orgán:	Ministerstvo dopravy Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

1.3. Zhotovitel stavby

Vedoucí společnosti:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 463 42 796
Společník 2:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599
Společník 3:	HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČO: 466 78 468

1.4. Zhotovitel dokumentace a dopravního značení


GEFAB, spol. s r.o.
Švédská 5, 620 00, Brno – Tuřany
IČO: 416 02 901
Projektant: Ing. Kateřina Císařová

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem stavby je rozšíření dálnice D1 ze stávajícího čtyřpruhového uspořádání na uspořádání šestipruhé (3 jízdní pruhy v každém směru) v úseku km 196,000 - 197,500. Součástí je přestavba MÚK Brno-jih na kapacitnější řešení, přestavba dálnice D2 v úseku km -0,430 až 0,965 a souběžných kolektorů včetně nezbytného vybavení a příslušenství. Součástí stavby je i úprava dotčených komunikací a inženýrských sítí.

3. Dočasná svodidla

Jako ochrana skruže na D2 budou osazena betonová svodidla typu H3, výšky 1,2 m v délce 70m. Jedná se o betonová svodidla SSŽ S97 viz TP 223/2010, typ S97/1200 J.



Pro oddělení provozu od staveniště bude využito betonových svodidel H2, min. výšky 1m.
Pro oddělení protisměrného provozu budou využity svodidla typu T3/W3.

4. Provizorní kamerový dohled, měření rychlosti a PDZ

V rámci jiného SO

5. Použité projektové podklady

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
- ČSN EN 12899-1 Stále svislé dopravní značení, Část 1: Stále dopravní značky, včetně platné národní přílohy NA

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích, 1 díl. 3. díl
- Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP)
- ZTKP kap. 14, Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR
- Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány
- Provozní směrnice ŘSD ČR
- Zaměření dálnice D1, D2
- www.mapy.cz

6. Zásady DIO

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována především podle Typových DIO (2. vydání) a podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“) s přihlédnutím k typovým úpravám a požadavkům ŘSD (tj. R-plánům, schémátům řady D, standardům PPK, Provozním směrnicím), ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (účinnost od 1. 1. 2016), souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. V návaznosti na Příručku pro označování pracovních míst na dálnicích 1. díl a 3. díl

Případné související operativní uzavírky (např. při osazování/demontáži DZ) musí být provedeny dle Příkazu ředitele provozního úseku ŘSD č. 1/2009 „Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy“ vč. doplňků a příloh.

Veškeré užití dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2. Při realizaci musí být rovněž respektovány „Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR“ a další příslušné PPK a související R-plány – např. zvýraznění značky A15 + E13 (2000 m) bude provedeno dle výkresu opakovaných řešení R24.

Všechny svislé značky a dopravní zařízení k označení pracovních míst budou provedeny na dálnici ve zvětšené velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. RA2 dle ČSN EN 12899-1. Svislé značky a dopravní zařízení, které budou umístěny na silnicích nižších tříd, budou v retroreflexní úpravě třídy min. RA1 dle ČSN EN 12899-1. Značky budou umístěny na červeno-bíle pruhovaných sloupcích, přičemž pruhy šířky 100 - 200 mm (celková délka min 450 mm) budou tvořeny polepem z retroreflexní folie třídy RA1, kolority min. R1 dle ČSN EN 12899-1.

Přechodné VDZ bude provedeno nalepovací folií s textilní mřížkou (zejména na aktuálně nebo před krátkým časem s nově položeným povrchem – zejména AB) nebo barvou (povrchy před rekonstrukcí a nové povrchy z vymývaného betonu). Přechodné VDZ musí být provedeno plynule s plynulými přechody bez vizuálních „lomů“ čar. Dále bude přechodné VDZ v průběžných pruzích na konci uzavírky, kde aktuální úsek navazuje na již zrekonstruovaný, umístěno vedle trvalého VDZ tak, aby odstraňování přechodného VDZ co nejméně poškodilo trvalé VDZ.

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení.

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. Zhotovitel musí sdělit příslušnému SSÚD kontakt na pracovníka odpovědného za kontrolu a údržbu značení. Napájení výstražných světel bude přednostně řešeno ze stabilních zdrojů (zás. skříní v SDP).

7. Technické řešení

Dopravní opatření pro provedení stavby je rozděleno do 3 etap.

Přesný termín uzavírky je uveden v žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a v žádosti o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky.

7.1. Etapa II.A.4

- i D2 směr Brno – centrum: uzavření větve Bratislava – Ostrava v km 0,145 a náhradní vedení objízdné trasy přes sjezdovou rampu Bratislava – Praha s otočením na MÚK 194
- ii D2 směr Bratislava: převedení dopravy do LJP od křižovatky ul. Hněvkovského (režim provozu 1+1. V km - 0,105 převedení provoz ve směru na Bratislavu do PJP a následně do nového kolektoru D2. Od km 0,350 vedeno dvěma jízdními pruhy.
- iii D1 směr Praha: beze změny
- iv D1 směr Ostrava: zprovoznění rampy Praha – Bratislava – provoz veden jedním jízdním pruhem v kolektoru D1 od km 195,275

- Provoz od stavby bude oddělen směrovými deskami Z4, H2 nebo T3
- Rychlost bude omezena na 80 km/h
- Provizorní vodorovné dopravní značení bude provedeno páskou žluté barvy s textilní mřížkou
- Ochrana ohrožené konstrukce bude tvořena bet. svodidly typu H3 dle R85

Montáž/přestavba/demontáž DIO bude prováděna dle schválených schémat ŘSD uvedených v „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích II. díl“.

Po dobu montáže bude provoz veden jedním jízdním pruhem šířky 3,25m.

7.2. Etapa II.B.

- i D2 směr Brno – centrum: beze změny
- ii D2 směr Bratislava: beze změny
- iii D1 směr Praha: beze změny
- iv D1 směr Ostrava: pravý jízdní pruh v km 196,930 převeden do PJP a dále veden až do km 198,340

- Provoz od stavby bude oddělen směrovými deskami Z4, H2 nebo T3
- Rychlost bude omezena na 80 km/h
- Provizorní vodorovné dopravní značení bude provedeno páskou žluté barvy s textilní mřížkou
- Ochrana ohrožené konstrukce bude tvořena bet. svodidly typu H3 dle R85

Montáž/přestavba/demontáž DIO bude prováděna dle schválených schémat ŘSD uvedených v „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích II. díl“.

Po dobu montáže bude provoz veden jedním jízdním pruhem šířky 3,25m.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

8.1. BOZP obecně

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Některé základní právní předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech.
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

8.2. Provozní směrnice ŘSD

Při realizaci stavby je pro zhotovitele závazná Směrnice GR ŘSD ČR Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, se kterou musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří budou práce provádět. Pro všechny osoby a organizace, které se souhlasem ŘSD konají práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích v jeho správě, jsou dále závazné Provozní směrnice ŘSD ČR.

V současnosti platné Provozní směrnice jsou:

- PS 2/14 Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za provozu
- PS 3/14 Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených komunikacích za provozu
- PS 4/14 Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu
- PS 5/14 Přecházení směrově rozdělených komunikacích za provozu
- PS 6/14 Označování vybraných překážek provozu na směrově rozdělených komunikacích
- PS 7/14 Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově rozdělených komunikacích
- PS 8/14 Odhad vzniku a vývoje kolon při pracovních místech na směrově rozdělených komunikacích
- PS 9/14 Noční práce na směrově rozdělených komunikacích
- PS 11/17 Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích

8.3. Některé vybrané povinnosti plynoucí z Provozních směrnic

Mezi příčnou uzávěrou a pracovním místem nebo vozidlem má být dodržena **bezpečnostní zóna**. Ta slouží jako ochranný prostor pro náhlý neřízený posun příčné uzávěry (výstražného vozíku a případně tažného vozidla) v případě nárazu jiného vozidla. Proto v bezpečnostní zóně nelze provádět žádné práce, skladovat zde materiál nebo parkovat vozidla s pracovníky.

Pokud tvoří příčnou uzávěru pouze výstražný vozík nebo výstražný vozík připojený k vozidlu s hmotností menší než 7,5 t, má bezpečnostní zóna délku 100 m. Při připojení výstražného vozíku k ochrannému vozidlu s hmotností nejméně 7,5 t může být bezpečnostní zóna zkrácena na 50 m.

Vozidla, která tvoří součást označení pracovního místa nebo konají práci za provozu mimo označené pracovní místo, musí být vybavena a označena dle tabulky 1-5 PS 7/14.

Mezi jednotlivými vozidly v pracovním místě je nutno ponechat dostatečné **rozestupy**, aby v případě nárazu na jedno vozidlo bylo sníženo riziko zranění pracovníků u druhého vozidla. Pokud je to možné, mají být mezi stojícími vozidly rozestupy nejméně 10 m, doporučuje se však větší rozestup. Vozidla stojící na krajnici vždy mají stát čelem po směru dopravního proudu.

Osobní a nákladní vozidla ve stabilním pracovním místě mají mít **výstražné majáky** a další doplňková světla a signály vypnuté. Tato výstražná světla mají být v činnosti pouze po dobu vjíždění do pracovního místa a vyjíždění z něj, při jízdě těsně vedle bočního odstupu a při stání, kdy není možno dodržet boční odstup v šířce nejméně 1 m. Samojízdné stroje a speciální vozidla mají mít při pracovní činnosti výstražné majáky a další doplňková světla a signály zapnuté.

Pracovní činnost má být organizována tak, aby pracovníci byli čelem k přijíždějícímu provozu, pokud je to možné. I postavení bokem k provozu zvyšuje možnost, že pracovník včas zahlédne blížící se vozidlo.

Pracovníci pohybující se na tělese komunikace za provozu mimo pracovní místo vyznačené přechodným značením nebo přecházející vozovku za provozu musí nosit jedno či vícebarevný **výstražný oděv** v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne), vzor B1 (dělníci při plánované noční práci) nebo pro vzor D (technici) podle výkresu R 83. Požadavky na výstražné oděvy pracovníků pohybujících se pouze uvnitř vyznačeného pracovního místa zmenšeného o příčný a podélný bezpečnostní odstup určí zhotovitel na základě svého vyhodnocení rizik, jako minimální požadavek pro pohyb na tělese komunikace za provozu je však určen výstražný oděv třídy 1 dle ČSN EN ISO 20471.

Uvedená pravidla je nutno modifikovat dle PS 9/14, pokud se jedná o noční práce.

9. Závěr

K realizaci dopravního značení a dopravního omezení je nutné Stanovení přechodné úpravy silničního provozu a vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky příslušnými orgány státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

V Brně dne 9/2026

Vypracoval: Ing. Kateřina Císařová

10. Přílohy TZ

Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích II. díl

